


## DR MOD 4P 255 (953 020)


- Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristor- / Funkenstreckenkombination
- Das Auswechseln des steckbaren Schutzmoduls kann ohne Abschalten der Netzspannung und auch ohne Abnahme der Verteiler-Abdeckplatte erfolgen
- Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste



Abbildung unverbindlich



Prinzipialschaltbild DR MOD 4P 255



Maßbild DR MOD 4P 255

Vierpoliges Schutzmodul mit integrierter Schutzbeschaltung.

Typ	DR MOD 4P 255
Art.-Nr.	953 020
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) ( $I_n$ )	3 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] ( $I_{total}$ )	8 kA
Höchste Dauerspannung AC ( $U_c$ )	255 V
Höchste Dauerspannung DC ( $U_c$ )	255 V
Gewicht	59 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364117440
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.