


LED-Arbeitsstrahler FLUXX[®] 2.0
30 W, 2700 lm, 6500 K

4 046725 400974

Leistungsmerkmale

Den LED-Arbeitsstrahler FLUXX[®] 2.0 gibt es in den Ausführungen 30 W und 50 W. Er besitzt zwei Steckdosen mit Deckel, eine davon als doppelte USB-Steckdose (5 V/2,1 A), und wird damit zu einer praktischen Ladestation für viele Geräte.

Dank des handlichen Formats, seines Tragegriffs sowie eines geringen Gewichts ist der Strahler – trotz 3 m Zuleitung (3x1,5 mm²) – mobil einsetzbar.

Die Schutzart IP54 sowie der IK-Stoßfestigkeitsgrad von 08 machen FLUXX[®] 2.0 zum perfekten Begleiter auf Baustellen.

Technische Daten

- Mit 230 V Steckdose
- 1x USB-A- und 1x USB-C-Anschluss
- Länge des Anschlusskabels: 3 m

DEHA-Nummer

6927106

Artikelnummer

5610-20-0010

EAN

4046725400974

Kennzeichnung

LED-Arbeitsstrahler FLUXX[®] 2.0 30 W, 2700 lm, 6500 K,
IP54, 3 m, mit Steckdose und 1x-USB-A/1x USB-C

Allgemeine Daten


Merkmale	
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	ja
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Mit Steckdose	ja
Nennspannung	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	E
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h
Schutzart (IP)	IP54
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Max. Systemleistung	30 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	2700 lm
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	6400 - 6600 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Flimmerwert Pst LM	1
Stroboskopeffektwert SVM	0,9
Leiterquerschnitt	1,5 qmm
Länge des Anschlusskabels	3 m

Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
6927106	FLUXX [®] 2.0	5610-20-0010	4046725400974	1 Stück



LED work light FLUXX[®] 2.0 30 W, 2700 lm, 6500 K,
IP54, 3 m, with socket and 1x USB-A/1x USB-C



4 046725 400974

Performance features

The FLUXX[®] 2.0 LED work light is available in 30 W and 50 W versions. It has two sockets with covers, one of which is a double USB socket (5 V/2.1 A), making it a practical charging station for many devices.

Thanks to its handy format, carrying handle and low weight, the light can be used on the move - despite the 3 m supply cable (3x1.5 mm²).

The IP54 protection class and the IK shock resistance level of 08 make FLUXX[®] 2.0 the perfect companion on construction sites.

Technical data

- With 230 V socket
- 1x USB-A and 1x USB-C connection
- Length of the connection cable: 3 m

DEHA number

6927106

Item number

5610-20-0010

EAN

4046725400974

label

General Data

Features	
Lamp type	LED not exchangeable
With light source	yes
Material housing	Plastic
With socket outlet	yes
Nominal voltage	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Energy efficiency class of the built-in lamp	E
Rated life time L70/B50 at 25 °C	50000 h
Degree of protection (IP)	IP54
Protection class	I
Impact strength	IK08
Max. system power	30 W
Rated luminous flux acc. IEC 62722-2-1	2700 lm
Colour of light	White
Colour temperature	6400 - 6600 K
Colour rendering index CRI	80-89
Flimmerwert Pst LM	1
Stroboskopeffektwert SVM	0,9
Conductor cross section	1,5 qmm
Length of connection cable	3 m

Order Data

DEHA no	Type	Item number	EAN	VPE
6927106	FLUX [®] 2.0	5610-20-0010	4046725400974	1 Piece