

B.E.G.

SAFETYLUX®



DATA CONTROL N

Art.Nr. 93805 EAN: 4007529938056

- Spannung: 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
- Abmessungen: 295 x 333 x 129 mm
- Parametrierung: über Web-Applikation in B.E.G. DALI-Router

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
DATA CONTROL N	grau	93805

Technische Daten

Spannung:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Abmessungen:	295 x 333 x 129 mm
Parametrierung:	über Web- Applikation in B.E.G. DALI-Router
Ausgangsspannung:	16 V DC
Typische Leistungsaufnahme:	max. 10 W
Schutzart/-klasse:	IP65 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Umgebungstemperatur:	5 °C bis +45 °C
Gehäuse:	Polystyrol
Farbe:	grau
Nennstrom (max.):	210 mA

Produktinformationen

Zentrale Überwachungseinheit für Sicherheitsleuchten mittels DALI-Bus gemäß IEC 62034 und 62386

Grundausrüstung mit einem Router für vier DALI-Kreise, und damit für 256 Notleuchten, sowie einem DALI-Ladeteil für einen DALI-Kreis. Für die Vollausrüstung sind drei weitere DALI-Netzteile erforderlich.

Modulare Erweiterungsmöglichkeiten für größere Gebäude z.B. mit drei weiteren Routern und 12 DALI-Netzteilen zur Überwachung von 1024 Sicherheitsleuchten.

Freie Bus-Topologie

Verpolungssicher

TCP / IP Vernetzung

E-Mail-Funktion

Fernwartung über Internet und VPN Kanal

Anzeige aller auftretender Fehler mit Lokalisierung und Zeitangabe

Automatische Selbsttests gemäß DIN EN 62034 sowie Führung eines Prüfbuches

Gruppenbildung, Dimmen, sowie Testzeiten programmierbar

Visualisierung

Blockierung der Notlichtfunktion

Passwortschutz



