

**Mechanical characteristics**

cables  
interface dimensions acc. to assembly code

**Mechanische Eigenschaften**

Kabel  
Steckgesicht nach Montageanleitung

G 5: RG-223/U, RG-400/U;  
RG-142B  
IEC 60169-15  
C0705

**Components**

centre contact  
outer contact  
crimp ferrule  
insulator

**Bauteile**

Innenkontakt  
Außenkontakt  
Crimprohr  
Isolierung

**Materials / Material**

CuBe2  
CuZn39Pb3  
CuZn37 w  
PTFE

**Finish / Oberfläche**

Ni2Au1.27  
Ⓐ NiP-Au  
Cu2Ni5Au0.2

**Electrical characteristics**

impedance  
return loss  
insertion loss

**Elektrische Eigenschaften**

Wellenwiderstand  
Rückflusdämpfung  
Einfügedämpfung



50 Ω  
typ.: 1 GHz - 30.5 dB; 2 GHz - 30.5 dB;  
3 GHz - 28 dB  
≤0.05 dB bis / up to 4 GHz

**Environmental**  
RoHS compliant

**Umgebung**

RoHS konform

2002/95/EC Ⓐ

				1997	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	15.12.	HR	
				gepr./appr.	15.12.97	BJ	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
a	19564	17.01.08	MA	Maßstab/scale	Benennung/title		
				2:1	SMA Straight Jack cr SMA-Kabelbuchse cr		
And./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	 Maße/dimensions: mm
				K	J01151A0611	Ersatz für/ replaces	